



SIGNA FRANCE

FICHE TECHNIQUE

Référence : SF-MOUNT

Description :

Film de montage de qualité supérieure
Pour le laminage permanent et autocollant de surfaces planes. Très facile à mettre en oeuvre, il offre une excellente sur presque tous les matériaux tels que les plastiques, les films, le bois, les verres ou les métaux avec une excellente planéité. Convient pour des applications à l'intérieur et à l'extérieur. Le produit peut alors être utilisé pendant une longue période en interne pour le montage dans les galeries, les musées et pour la photographie. La combinaison film/adhésif n'altérera pas l'image ou la photographie grâce à son pH neutre et son absence de solvant. Vérifier les autres interférences qui peuvent se situer entre l'encre et le papier photo.

Composition :

Support	PET film, 12 μ m, transparent
Interliner	Release paper, special coating, white, 90 g/m ²
Adhesive	pure polyacrylic , permanent, transparent, pH neutral, Solvent free
Total Thickness	0,07 mm
Adhesive weight	60 g/m ²

Caractéristiques :

	Average Value	Test Method
Adhesion on steel: (after 20 min.)	8 N / 25mm	AFERA 5001
Adhesion on steel: (after 24 h)	11 N / 25mm	AFERA 5001

Application temperature:	min. 10°C
End-Use Temperature range:	from -40°C to +150°C
Shelf life:	2 years (see application information)
Durability:	2 years

La durabilité estimée est basée sur des tests de vieillissement accéléré et se réfère à une exposition verticale sous des climats européens moyens. La durabilité du produit dépend de la préparation du support, des conditions atmosphériques et de l'influence de l'environnement. L'exposition à des conditions extrêmes (climat tropical, humidité élevée, exposition élevée aux rayons UV ou zones polluées) peut réduire la durabilité de façon spectaculaire.